

CEYLIFT CY70D TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tanımlama	BİRİM	CY70D
Genel	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	kg	7000
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	600
	Aks Açıklığı	mm	2300
Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg	11200
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	Kg	16218 /2982
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	5990 /5210
Tekerlekler, Şase	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		8.25-15-16 PR
	Lastik ölçüleri arka		8.25-15-16 PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		4 /2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1580/1650
Temel Ölçüler	Devirme açısı	derece	6°/10°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	mm	3395
	Serbest kaldırma	mm	190
	Kaldırma yüksekliği	mm	4500
	Açık konumda asansör yüksekliği	mm	5573
	Kabin yüksekliği	mm	2425
	Uzunluk (Çatal dahil)	mm	4970
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	mm	3770
	Forklift genişliği	mm	2076
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	70 x150 x 1200
Performans Bilgileri	Çatal taşıyıcı genişliği	mm	1840
	Yerden yükseklik, asansör altı	mm	180
	Yerden yükseklik, şase altı	mm	270
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	mm	5130
	Dönme yarı çapı	mm	3350
	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	23 / 24
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	350 / 430
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	480 / 450
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	24
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12 / 105
Motor	Park freni, Çalışma/Kontrol		EI / ELEKTRO HİDROLİK
	Marka		TUMOSAN
	Model		4DT-41I*105C
	Motor Gücü	Hp / kW	105 / 78
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	350
	Nominal Devir	Min-1	2300
Şanzıman	Tip		Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	170